

POOL SUCCESS



Conforme à la norme
NFP 90-308



COUVERTURES AUTOMATIQUES DE SÉCURITÉ IMMERGÉES



*Une gamme de couvertures automatiques élégantes et discrètes
grâce au dispositif d'enroulement dissimulé sous l'eau !*

Mise en sécurité de votre piscine conformément à la norme NF P 90-308.

Isolation : prolongation du temps de baignade.

Limitation de l'évaporation d'eau : réduit la consommation de produits chimiques.

Protection de la piscine des pollutions extérieures : maintient une eau propre et limpide.

LE CHOIX DE LA MOTORISATION

- **Sans fin de course :** dépourvu de capteurs de position.
- **Avec fin de course :** arrêt automatique du moteur de la couverture.

MOTEUR TUBULAIRE DANS L'AXE SFC

- Motorisation : sans fin de course
- Moteur Covéo® SFC : plus puissant et plus rapide
- Temps de fermeture* : 2 minutes
- Garantie moteur : 5 ans

MOTEUR TUBULAIRE DANS L'AXE AFC

- Motorisation : avec fin de course
- Moteur Covéo® AFC : plus puissant et plus rapide
- Temps de fermeture* : 2 minutes
- Garantie moteur : 5 ans

MOTEUR FIL D'EAU

- Motorisation : avec fin de course
- Moteur 24 V
- Temps de fermeture* : 4 minutes
- Garantie moteur : 3 ans

MOTEUR COFFRE SEC

- Motorisation : avec fin de course
- Moteur 24 V
- Temps de fermeture* : 4 minutes
- Garantie moteur : 3 ans



* Temps estimé pour une couverture de 8 m de longueur

TABLIER

Nos lames sont isolantes, étanches, solides et traitées anti-UV et antitaches. Un traitement UV supplémentaire est ajouté pour les lames solaires.

CHOIX DES LAMES

Elles empêchent la photosynthèse et stoppent le développement des algues.

Lames opaques



Lames PVC solaires



Lames polycarbonate solaires



CHOIX DES FINITIONS

Ailettes brosses PVC assorties au coloris des lames. Permet de réduire l'espace entre le tablier et le bord du bassin.



Finition équerre



Finition lisse



SANGLES DE FIXATION ASSORTIES À LA COULEUR DU TABLIER

CAILLEBOTIS

- IPE,
- PVC blanc, sable ou gris,
- Alu laqué blanc, sable ou gris.




Bois



PVC

AUTRES FINITIONS

- Poutres : pour adapter votre niveau d'eau. Choix entre 120 mm, 90 mm et 55 mm.
- Cloison de séparation, assortie au liner.



Poutres



Cloison de séparation

OPTION

- **INNOVATION APF**
APF Connect Cover Control : pilotez votre couverture avec votre smartphone



Distribué par